

WWW.HYDRO-HOME.RU



**ЦАНГОВЫЕ
ФИТИНГИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ 316L
СЕРИЯ X6000**



ЦАНГОВЫЕ ФИТИНГИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L

Серия X6000


Фитинги Серии X6000 из нержавеющей стали пригодны для использования в химически агрессивных средах. Цанга обеспечивает надежное соединение трубопровода.

Серия X6000 может применяться в химической, фармацевтической, пищевой и упаковочной промышленности.

Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление	макс. 18 бар (см. характеристики трубки)
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Диаметры трубок	4, 6, 8, 10, 12 мм
Рабочая среда	сжатый воздух, питьевая вода (для использования с другими средами, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)
Температура	-15°C ÷ 150°C (см. характеристики трубки)

Фитинги Мод. Х6510 Прямые Трубная коническая резьба (BSPT)


Размеры



Артикул	A	C	D	F	H	L	SW	Вес (г)
X6510 4-1/8	4	8	R1/8	9,7	8	20,5	10	9
X6510 4-1/4	4	10	R1/4	9,7	8	22,5	14	15
X6510 6-1/8	6	8	R1/8	11,6	8	21,5	12	10
X6510 6-1/4	6	10	R1/4	11,6	10	23,5	14	17
X6510 8-1/8	8	8,5	R1/8	14,7	8	24,6	15	16
X6510 8-1/4	8	10	R1/4	14,7	10	26,1	15	20
X6510 10-1/4	10	11	R1/4	17,4	10	28,2	19	28
X6510 10-3/8	10	12	R3/8	17,4	11	29,2	19	35
X6510 10-1/2	10	14	R1/2	17,4	13	31,2	22	55
X6510 12-1/4	12	12	R1/4	20	10	31	22	42
X6510 12-3/8	12	12,5	R3/8	20	11	31,5	22	44
X6510 12-1/2	12	14,5	R1/2	20	13	33,5	22	59

Фитинги Мод. Х6512 Прямые Трубная цилиндрическая резьба (BSP) Фитинги с уплотнительным кольцом


Размеры



Артикул	A	C	D	F	H	L	SW	Вес (г)
X6512 4-1/8	4	5,7	G1/8	9,7	5,7	18,2	14	11
X6512 4-1/4	4	6,4	G1/4	9,7	5,7	18,9	17	18
X6512 6-1/8	6	6,7	G1/8	11,6	5,7	20,2	14	12
X6512 6-1/4	6	6,5	G1/4	11,6	6	20	17	19
X6512 8-1/8	8	8,7	G1/8	14,7	5,7	24,8	15	18
X6512 8-1/4	8	6	G1/4	14,7	6	22,1	17	21
X6512 10-1/4	10	8,5	G1/4	17,4	6	25,7	19	28
X6512 10-3/8	10	6,5	G3/8	17,4	6,5	23,7	22	29
X6512 10-1/2	10	11,5	G1/2	17,4	9,5	28,7	27	60
X6512 12-1/4	12	8,5	G1/4	20	6	27,5	22	40
X6512 12-3/8	12	9	G3/8	20	6,5	28	22	42
X6512 12-1/2	12	12,5	G1/2	20	9,5	31,5	27	71

Фитинги Мод. Х6500 Угловые Трубная коническая резьба (BSPT)


Размеры



Артикул	A	C	D	E	F	H	M	SW	Вес (г)
X6500 4-1/8	4	7,8	R1/8	12,5	11	8	20,3	12	22
X6500 6-1/8	6	8,8	R1/8	12,5	11,9	8	22,3	12	20
X6500 6-1/4	6	8,8	R1/4	12	11,9	9	22,3	12	24
X6500 8-1/8	8	8,4	R1/8	15	15	8	24,5	12	26
X6500 8-1/4	8	8,4	R1/4	14	15	10	24,5	12	25
X6500 10-1/4	10	8,7	R1/4	15	17,4	10	25,9	14	36
X6500 10-3/8	10	8,7	R3/8	15	17,4	10,8	25,9	14	41
X6500 12-1/4	12	9,5	R1/4	16	20	10	28,5	17	49
X6500 12-3/8	12	9,5	R3/8	16	20	12	28,5	17	55

Фитинги Мод. Х6520 Угловые Трубная коническая резьба (BSPT)


Размеры



Артикул	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
X6520 4-1/8	4	4,3	R1/8	15,3	10	8	16,8	12	12	20
X6520 4-1/4	4	4,3	R1/4	15,8	10	10	16,8	12	15	24
X6520 6-1/8	6	8,8	R1/8	15,3	11,9	8	22,3	12	12	24
X6520 6-1/4	6	5,8	R1/4	19,8	13	10	19,3	14	15	33
X6520 8-1/8	8	9,4	R1/8	19,5	15	8	25,5	14	12	41
X6520 8-1/4	8	9,4	R1/4	19,8	15	10	25,5	14	15	44
X6520 10-1/4	10	10,7	R1/4	20,6	17,4	10	27,9	17	15	57
X6520 10-3/8	10	10,7	R3/8	20,9	17,4	11	27,9	17	19	65
X6520 12-1/4	12	9,5	R1/4	21,1	20	10	28,5	17	15	55
X6520 12-3/8	12	9,5	R3/8	20,9	20	11	28,5	17	19	65
X6520 12-1/2	12	9,5	R1/2	19,4	20	13	28,5	17	22	80

Фитинги Мод. X6430 Тройники поворотные Трубная коническая резьба (BSPT)


Размеры



Артикул	A	C	D	E	F	H	L	SW	SW1	Бес (r)
X6430 4-1/8	4	4,3	R1/8	15,3	11	8	33,6	12	12	33
X6430 4-1/4	4	4,3	R1/4	15,8	11	10	33,6	12	15	41
X6430 6-1/8	6	8,8	R1/8	16,1	11,9	8	44,6	12	12	33
X6430 6-1/4	6	5,8	R1/4	18,6	11,9	10	38,6	14	15	45
X6430 8-1/8	8	8,3	R1/8	17,3	15	8	48,8	14	12	46
X6430 8-1/4	8	8,3	R1/4	18,5	15	10	48,8	14	15	54
X6430 10-1/4	10	10,7	R1/4	21,1	17,4	10	55,8	17	15	77
X6430 10-3/8	10	10,7	R3/8	20,9	17,4	11	55,8	17	19	84
X6430 12-1/4	12	9,5	R1/4	21,1	20	10	57	17	15	79
X6430 12-3/8	12	9,5	R3/8	20,9	20	11	57	17	19	87
X6430 12-1/2	12	15,6	R1/2	19,4	20	13	57	17	22	100

Фитинги Мод. X6522 Угловые поворотные Трубная цилиндрическая резьба (BSP) Фитинги с уплотнительным кольцом FKM

Размеры



Артикул	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Бес (r)
X6522 4-1/8	4	4,3	G1/8	15,3	10	6,5	16,8	12	14	22
X6522 4-1/4	4	4,3	G1/4	15,7	10	9	16,8	12	17	25
X6522 6-1/8	6	8,8	G1/8	15,3	11,9	6,5	22,3	12	14	26
X6522 6-1/4	6	5,8	G1/4	18,7	13	9	19,3	14	17	40
X6522 8-1/8	8	9,4	G1/8	19,5	15	6,5	25,5	14	14	43
X6522 8-1/4	8	9,4	G1/4	18,7	15	9	25,5	14	17	46
X6522 10-1/4	10	10,7	G1/4	19,5	17,4	9	27,9	17	17	59
X6522 10-3/8	10	10,7	G3/8	20,4	17,4	9	27,9	17	22	72
X6522 12-1/4	12	9,5	G1/4	20	20	9	28,5	17	17	63
X6522 12-3/8	12	9,5	G3/8	20,4	20	9	28,5	17	22	73

Артикул	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
X6522 12-1/2	12	9,5	G1/2	20,4	20	9,5	28,5	17	27	83


Фитинги Мод. Х6432

Тройники поворотные

Трубная цилиндрическая резьба (BSP)

Фитинги с уплотнительным кольцом FKM

Размеры




Артикул	A	D	E	F	H	L	SW	SW1	Вес (г)
X6432 4-1/8	4	G1/8	15,3	10	6,5	33,6	12	14	33
X6432 4-1/4	4	G1/4	15,7	10	9	33,6	12	17	46
X6432 6-1/8	6	G1/8	16,1	11,9	6,5	46,6	12	14	35
X6432 6-1/4	6	G1/4	17,5	13	9	38,6	14	17	47
X6432 8-1/8	8	G1/8	17,3	15	6,5	48,8	14	14	52
X6432 8-1/4	8	G1/4	17,4	15	9	48,8	14	17	57
X6432 10-1/4	10	G1/4	20	17,4	9	55,8	17	17	79
X6432 10-3/8	10	G3/8	20,4	17,4	9	55,8	17	22	91
X6432 12-1/4	12	G1/4	20	20	9	57	17	17	82
X6432 12-3/8	12	G3/8	20,4	20	9	57	17	22	94
X6432 12-1/2	12	G1/2	20,4	20	9,5	57	17	27	115

Фитинги Мод. Х6580

Соединители прямые


Размеры



Артикул	A	F	L	N	Вес (г)
X6580 4	4	10	26,5	12,5	10
X6580 6	6	12	28,4	13,5	15
X6580 8	8	15	33,7	16,1	26
X6580 10	10	18	36,4	17,2	39
X6580 12	12	20	41	19	54

Фитинги Мод. Х6550 Соединители угловые


Размеры



Артикул	A	C	F	M	SW	Вес (г)
X6550 4	4	7,8	11	20,3	12	24
X6550 6	6	8,8	11,9	22,3	12	23
X6550 8	8	8,4	15	24,5	12	28
X6550 10	10	8,7	17,4	25,9	14	42
X6550 12	12	9,5	20	28,5	17	58

Фитинги Мод. Х6540 Тройники


Размеры



Артикул	A	C	F	L	M	SW	Вес (г)
X6540 4	4	8,8	11	42,6	21,3	12	32
X6540 6	6	8,8	11,9	44,6	22,3	12	33
X6540 8	8	8,4	15	49	24,5	12	44
X6540 10	10	8,7	17,4	51,8	25,9	14	54
X6540 12	12	9,5	20	57	28,5	17	80

Фитинги Мод. Х6590 Соединители панельного монтажа

Размеры




Артикул	A	B	F	L	N	MAX	SW	Вес (г)
X6590 4	4	M11X1	9,7	29	12,5	6	14	17
X6590 6	6	M13X1	11,6	34	13,5	9	17	29
X6590 8	8	M16X1	14,7	37,2	16,1	9	19	40

Артикул	A	B	F	L	N	MAX	SW	Вес (г)
X6590 10	10	M19X1	17,4	43,4	17,2	11	22	62
X6590 12	12	M22X1	20	50	19	15	27	103

Фитинги Мод. X6800 Соединители переходные

Размеры



Артикул	A	C	F	G	L	T	Вес (г)
X6800 4-6	4	16,8	10	6	29,3	15,3	7
X6800 4-8	4	19,8	10	8	32,3	17,8	10
X6800 6-8	6	19,8	12	8	33,5	17,8	11
X6800 6-10	6	22,6	12	10	36	21,6	12
X6800 6-12	6	23	12	12	36,5	-	19
X6800 8-10	8	22,5	15	10	38,6	20	14
X6800 8-12	8	24,5	15	12	40,6	23	21
X6800 10-12	10	26	18	12	43,2	23	27