

WWW.HYDRO-HOME.RU



**ФИТИНГИ
ЦАНГОВЫЕ
СЕРИЯ 6000**



ФИТИНГИ ЦАНГОВЫЕ

Серия 6000

Быстроразъемные фитинги серии 6000 разработаны со специальной цангой, обеспечивающей равномерное уплотнение всей поверхности пластиковых трубок, тем самым обеспечивая высокую надежность и длительный срок эксплуатации, позволяя много раз присоединять и отсоединять трубки. Широкая номенклатура данных фитингов включает различные типы присоединительных резьб: метрическая, BSP и BSPT.


Фитинги серии Sprint надежно уплотняются во внутренней резьбе, даже без наличия плоской торцевой поверхности. Это возможно благодаря тефлоновому уплотнительному кольцу на наружной резьбе, которое обеспечивает превосходное уплотнение между резьбами.

Резьба	Коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP) M5-M6 и другие метрические резьбы по запросу NPT - по запросу	
Давление	-0,9 ÷ 16 бар (см. характеристики трубок)	
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE	
Внешний \varnothing трубки	\varnothing 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм	
Рабочая среда	сжатый воздух (при использовании других сред, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам)	
Температура	-20°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок)	
Фитинги цанговые	Серия 6000	WWW.HYDRO-HOME.RU

Фитинги Мод. S6510

Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®

Размеры




Артикул	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Вес (г)
S6510 4-1/8	4	G1/8	3,8	8,8	13,2	5,5	18	12	2,5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5,5	8,8	15,2	7	19,5	14	2,5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3,8	9,8	13,2	5,5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5,5	9,8	15,2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11,7	13,2	5,5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5,5	11,7	15,2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6,5	11,7	20,5	8	22,5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7,5	13,7	15,2	5,5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6,5	13,7	15,2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13,7	20,5	8	23,5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7,5	13,7	24,5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8,3	15,4	18,5	7	28,5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5,3	15,4	20,5	8	25,5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4,8	15,4	24,5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10,3	18,3	20,5	7	29,5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9,3	18,3	20,5	8	28,5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5,8	18,3	24,5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10,3	20,5	24,5	8	30,5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6,3	20,5	24,5	9	26,5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23,5	26,5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G1/4	3,5	23,5	27,3	9	26,5	24	-	46

Фитинги Мод. 6512

Фитинги с уплотнительным кольцом NBR

Размеры




Артикул	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Вес (г)
6512 4-M5	4	M5	14,0	7,8	8,8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	14,0	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	14,0	8,8	13,5	6	19	12	2,5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	14,0	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5	14

Артикул	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Вес (г)
6512 5-M5	5	M5	15,0	8,8	9,9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	16,0	11,7	13,2	4	22	12	2	8
6512 6-M6	6	M6	16,0	11,7	13,2	4,5	22,5	12	2,5	8
6512 6-1/8	6	G1/8	16,0	11,7	13,5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	16,0	11,7	16,4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	17,5	13,7	15,2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	17,5	13,7	16,4	7	24,5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	17,5	13,7	20,5	7	23	19	6	27
6512 10-1/8	10	G1/8	20,2	16,3	18,5	7	30	17	6	23
6512 10-1/4	10	G1/4	20,2	15,4	18,5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	20,2	15,4	20,5	7	24,5	19	8	27
6512 10-1/2	10	G1/2	20,2	15,4	24,8	8	25	22	8	39
6512 12-1/4	12	G1/4	19,2	18,3	20,5	7	29,5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	19,2	18,3	20,5	7	24	19	9	24
6512 12-1/2	12	G1/2	19,2	18,3	24,8	8	24,5	22	9	37
6512 14-3/8	14	G3/8	20,2	20,5	24,5	7	30,5	22	10	38
6512 14-1/2	14	G1/2	20,2	20,5	24,8	8	25,5	22	10	35
6512 16-1/2	16	G1/2	23,0	23,5	26,5	8	33,5	24	-	49

Фитинги Мод. 6463 Фитинги с внутренней резьбой


Размеры



Артикул	A	D	C	F	G	L	P	SW	SW1	Вес (г)
6463 4-M5	4	M5	6,5	7,8	8,8	20,5	4,5	9		8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12		14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9,8	13	25	6	12		14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	26	6	12		14
6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27,5	7	15		23
6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	6	14		16
6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	7	15		23
6463 10-1/4	10	G1/4	11,3	15,4	18,5	31,5	7	17		29

Фитинги Мод. S6520 Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint® Угловые поворотные


Размеры



Артикул	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
S6520 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	17,5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3,5	14,5	9	7	17,5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	20,5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	20,5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15,5	12,7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	22,5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	22,5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	22,5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14,2	9	22,5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	26,5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	26,5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	26,5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8,3	21	21,5	8	28,5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	28,5	17	22	78

Фитинги Мод. 6522 Фитинги с уплотнительным кольцом NBR Угловые поворотные

Размеры




Артикул	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
6522 4-M5	4	M5	14,0	12,5	9	4	17,5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	14,0	14,5	9	6	17,5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	14,0	15,5	9	7	17,5	8	15	25

Артикул	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
6522 5-M5	5	M5	15,0	12,5	10	4	20,5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	16,0	13	12,7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	16,0	15	12,7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	16,0	16	12,7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	17,5	16	14,2	6	22,5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	17,5	17	14,2	7	22,5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	17,5	17	14,2	7	22,5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	20,2	19,5	16,5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	20,2	19,5	16,5	7	26	13	19	45
6522 10-1/2	10	G1/2	20,2	20,5	16,5	8	26	13	22	53
6522 12-1/4	12	G1/4	19,2	20	19,5	7	26,5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	19,2	20,5	19,5	7	26,5	15	19	56
6522 12-1/2	12	G1/2	19,2	21,5	19,5	8	26,5	15	22	58
6522 14-3/8	14	G3/8	20,2	21,5	21,5	7	28,5	17	19	53
6522 14-1/2	14	G1/2	20,2	22,5	21,5	8	28,5	17	22	61

Фитинги Мод. S6500 Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint® Угловые неповоротные

Размеры




Артикул	A	D	C	E	F	H	M	SW	Вес (г)
S6500 4-1/8	4	R1/8	3,5	8,5	9	7,5	17,5	8	9
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11,5	9	12	19	9	13
S6500 5-1/8	5	R1/8	5,5	8,5	10	7,5	20,5	9	13
S6500 5-1/4	5	R1/4	5,5	11,5	10	12	20,5	9	17
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12,7	7,5	20	9	15
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11,5	12,7	12	20	9	16
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10,5	14,2	6,5	22,5	11	18
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11,5	14,2	12,5	22,5	11	21
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14,2	11,5	24,5	12	25
S6500 10-1/4	10	R1/4	5,8	13	16,5	11,5	26	13	33
S6500 10-3/8	10	R3/8	5,8	13	16,5	12	26	13	33
S6500 12-1/4	12	R1/4	7,3	14,5	19,5	11	26,5	15	46
S6500 12-3/8	12	R3/8	7,3	13,5	19,5	11,5	26,5	15	39

Фитинги Мод. 6525

Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®

Угловые поворотные удлиненные

Размеры




Артикул	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33,8	12,7	5,5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12,7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34,8	14,2	5,5	22,5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14,2	7	22,5	11	14	50

Фитинги Мод. S6430

Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®

Тройники поворотные

Размеры





Артикул	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Вес (г)
S6430 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	57	17	22	88

Фитинги Мод. 6432

Фитинги с уплотнительным кольцом NBR

Тройники поворотные

Размеры




Артикул	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Вес (г)
6432 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5,5	12,5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	53	15	19	80

Фитинги Мод. S6440

Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®

Тройники поворотные

Размеры




Артикул	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Вес (г)
S6440 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	37,5	17,5	8	12	23
S6440 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	40,5	20,5	9	12	24
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40,5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	44	22,5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45,5	22,5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	47	22,5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	51,5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5,8	18,5	16,5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7,3	19,5	19,5	8	54,5	26,5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	59	28,5	17	22	88

Фитинги Мод. 6442

Фитинги с уплотнительным кольцом NBR

Тройники поворотные

Размеры




Артикул	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Вес (г)
6442 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	34	17,5	8	8	18
6442 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	38	17,5	8	12	19
6442 5-M5	5	M5	5,5	12,5	10	4	36,5	20,5	9	8	19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	41	20	9	12	26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	43	20	9	15	36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	44,5	22,5	11	12	31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	15	42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	19	50
6442 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	15	46
6442 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	19	66
6442 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	16,5	7	53,5	26,5	15	17	73
6442 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	54	26,5	15	19	64

Фитинги Мод. 6451 - S6450

Тройники поворотные

Размеры




Артикул	A	D	F	H	L	M	SW	Вес (г)	
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	-	17	*
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	-	27	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12	23	°
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12	33	°
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14	48	°
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14	50	°

* = Неповоротная модель, фитинги с уплотнением Мод. 2661
 ° = Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®

Фитинги Мод. 6622 Фитинги в сборе с серьгой и BSP резьбой


Размеры



Артикул	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Вес (г)
6622 4-M5 *	4	M5	4	5,7	8,8	4	15,8	18	2,5	Ø8	10
6622 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	21,5	4	Ø14	22
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	24	4	Ø14	24
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	26	5	Ø18	35
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	25,5	4	Ø14	28
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	27,5	5	Ø18	39
6622 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	29	5	Ø18	42

Фитинги Мод. 6632 Фитинги с уплотнительным кольцом NBR Тройники поворотные

Размеры




Артикул	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	Вес (г)
6632 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	43	Ø14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	48	Ø14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	52	Ø18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	51	Ø14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	55	Ø18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	58	Ø18	5	50

* = В сборе с серьгой и метрической резьбой

Фитинги Мод. 6620 Двойные серьги

Размеры

Для сборки с:
* = Мод. SCU, SVU, SCO...
° = Мод. 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...



Артикул	A	C	F	L	O	V	W	Вес (г)
6620 4-M5*	4	5	9	38	9	5,1	Ø9	13
6620 4-1/8°	4	7,5	9	43	14,5	9,8	Ø14	19
6620 6-1/8°	6	8	12,7	48	14,5	9,8	Ø14	24
6620 6-1/4°	6	10	12,7	52	14,5	13,2	Ø18	26
6620 8-1/8°	8	8	14,2	51	14,5	9,8	Ø14	32
6620 8-1/4°	8	10	14,2	55	14,5	13,2	Ø18	34

Фитинги Мод. 1631 Двойные серьги

Размеры


01... = Для сборки с одной серьгой
02... = Для сборки с двумя серьгами
03... = Для сборки с тремя серьгами
Размеры пустотелых болтов показаны в разделе 5.1.4



Артикул	1631 01-	1631 02-	1631 03-

Фитинги Мод. 6610 Одинарные серьги

Размеры



Артикул	A	C	F	M	O	V	W	Вес (г)
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5,1	Ø9	9
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5,1	Ø9	8
6610 4-1/8	4	7,5	9	21,5	14,5	9,8	Ø14	14
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5,1	Ø9	9
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5,1	Ø9	8
6610 5-1/8	5	8	10	23	14,5	9,8	Ø14	16

Артикул	A	C	F	M	O	V	W	Вес (г)	
6610 6-M5	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø10	12	•
6610 6-M6	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø10	12	◦
6610 6-1/8	6	8	12,7	24	14,5	9,8	Ø14	16	*
6610 6-1/4	6	10	12,7	26	14,5	13,2	Ø18	19	*
6610 8-1/8	8	8	14,2	25,5	14,5	9,8	Ø14	19	*
6610 8-1/4	8	10	14,2	27,5	14,5	13,2	Ø18	22	*
6610 8-3/8	8	11	14,2	28,5	14,5	16,7	Ø21	23	*
6610 10-1/4	10	8,8	16,5	29	14,5	13,2	Ø18	22	**
6610 10-3/8	10	10,5	16,5	30,5	14,5	16,7	Ø21	23	**
6610 12-1/2	12	12,8	16,5	32	14,5	21	Ø26	37	^

Для сборки с:

• = Мод. 1631

◦ = Мод. SCU, SVU, SCO...

* = Мод. 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

** = Мод. 1635, SCU, SVU, SCO...


^ = Мод. 1635

Фитинги Мод. 6811

Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®

Для установки в цангу

Размеры



Артикул	G	D	H	T	L	SW	Вес (г)	
6811 4-M5	4	M5	4	16,5	24,5	8	3	*
6811 4-1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12	10	
6811 5-1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12	9	
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11	
6811 6-1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12	10	
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12	
6811 8-1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12	12	
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14	13	
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16	
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19	25	
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19	25	
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39	


* = Фитинги с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. S6110

Фитинги с уплотнительным кольцом Sprint®

Угловые (45°) поворотные

Размеры




Артикул	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	Вес (г)
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12,7	5,5	32,5	20,5	11	12	21
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14,2	5,5	32,5	22,5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14,2	7	34,5	22,5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14,5	14,2	8	35	22,5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15,5	16,5	7	39,5	26,5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15,5	16,5	8	39,5	26,5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16,5	9	40	26,5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15,5	19,5	7	40,5	26,5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15,5	19,5	8	40,5	26,5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19,5	9	41	26,5	15	22	59

Фитинги Мод. 6590

Соединители панельного монтажа


Размеры



Артикул	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	Вес (г)
6590 4	4	M10x1	8,8	29	14	10,5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9,8	31	15	10,5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12,5	33	16	10,5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14,5	36	17,5	11,5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16,3	41,5	20,2	13	22	22	23,5	51
6590 12	12	M20x1	18,8	39,5	19,2	14,5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20,5	41,5	20,2	17,5	27	27	30	82

Фитинги Мод. 6580

Размеры




Артикул	A	F	G	L	N	S	S1	S2	Вес (г)
6580 4	4	8,4	9	29	14	5	2,2	1,6	11
6580 5	5	8,9	10	31	15	5	2,2	1,6	15
6580 6	6	11,7	12	34	16	5	2,2	1,6	16
6580 8	8	13,7	14	37	17,5	5	2,2	1,6	23
6580 10	10	15,4	17	41,5	20,2	5	2,2	1,6	33
6580 12	12	18,3	19	39,5	19,2	5,2	2,2	1,6	40
6580 14	14	20,5	21	41,5	20,2	5,2	2,2	1,6	47
6580 16	16	-	47	47	23	-	-	-	60

Фитинги Мод. 6580

Соединители переходные

Размеры




Артикул	A	B	F	G	L	M	N	Вес (г)
6580 6-4	6	4	12	9	31,5	16	14	12
6580 8-6	8	6	14	12,2	35	17,5	16	19
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17,5	25
6580 12-10	12	10	19	16	40,5	19	20	35

Фитинги Мод. 6593

Фитинги с внутренней резьбой Панельного монтажа

Размеры




Артикул	A	D	E	F	G	H	L	K (max)	K (min)	SW	SW1	Вес (г)
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16,4	6	24,5	8,5	2	15	17	19

Артикул	A	D	E	F	G	H	L	K (max)	K (min)	SW	SW1	Вес (г)
6593 6-1/4	6	G1/4	11,5	M12x1	18,5	7	26	6,5	2	17	17	22
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18,5	6	27	9,5	2	17	19	26
6593 8-1/4	8	G1/4	11,5	M15x1	18,5	7	28,5	9,5	2	17	19	26
6593 10-3/8	10	G3/8	12,8	M18x1	24,5	8	32,5	12	2	22	22	43

Фитинги Мод. 6550 Соединители угловые


Размеры



Артикул	A	C	F	M	SW	Вес (г)
6580 14	4	3,5	9	17,5	8	8
6580 16	5	5,5	10	20,5	9	15
6580 16	6	4	12,7	20	9	17
6580 16	8	5	14,2	22,5	11	22
6580 16	10	5,8	16,5	26	13	30
6580 16	12	7,3	19,5	26,5	15	44
6580 16	14	8,3	21,5	28,5	17	71

Фитинги Мод. 6540 Тройники


Размеры



Артикул	A	C	F	L	M	SW	Вес (г)
6540 4	4	3,5	9	35	17,5	8	14
6540 5	5	5,5	10	41	20,5	9	21
6540 6	6	4	12,7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14,2	45	22,5	11	32
6540 10	10	5,8	16,5	52	26	13	43
6540 12	12	7,3	19,5	53	26,5	15	60
6540 14	14	8,3	21,5	57	28,5	17	75

Фитинги Мод. 6600 Крестообразные фитинги


Размеры



Артикул	A	F	L	M	SW	Вес (г)
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20,5	9	29
6600 6	6	12,7	44	22	10	35
6600 8	8	14,2	49	24,5	12	50
6600 10	10	16,5	55	27,5	14	63
6600 12	12	19,5	56	28	16	84

Фитинги Мод. 6560 Тройники


Размеры



Артикул	A	C	F	L	M	Вес (г)
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24,5	39	12,5	30
6560 8	8	9	28,5	44	14,5	42
6560 10	10	15,5	32	53,5	16	63

Фитинги Мод. 6750 Заглушки

Размеры




Артикул	A	G	L	Вес (г)
6750 4	4	8,8	15	4
6750 6	6	11,8	17	7
6750 8	8	13,8	18,5	9

Артикул	A	G	L	Вес (г)
6750 10	10	15,8	21	12
6750 12	12	17,8	20	15

Фитинги Мод. 6850 Фитинги переходные Для установки в цангу


Размеры



Артикул	A	G	C	F	L	T	Вес (г)
6850 6-4	6	4	17,5	12,7	33,5	16,5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36,5	18	15

Фитинги Мод. 6800 Фитинги переходные Для установки в цангу


Размеры



Артикул	A	G	C	F	L	T	Вес (г)
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15,5	9	29,5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20,5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20,5	12
6800 6-8	6	8	18	12,7	34	20,5	12
6800 6-10	6	10	20,5	12,7	36,5	23	17
6800 6-12	6	12	17,5	12,7	33,5	24	21
6800 8-10	8	10	20,5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21,5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20,3	16,5	40,5	24	27
6800 10-14	10	14	24,3	16,5	44,5	28	33
6800 12-14	12	14	24,3	18,8	45,5	28	27

Фитинги Мод. 6950 Соединители Для установки в цангу


Размеры



Артикул	G	L	Вес (г)
6950 4	4	32,5	3
6950 6	6	35,5	4
6950 8	8	40,5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Фитинги Мод. 6555 Фитинги угловые переходные Для установки в цангу

Размеры




Артикул	A	G	C	L	F	T	M	SW	Вес (г)
6555 4-4	4	4	3,5	22	9	16,5	17,5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24,5	12,7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27,5	14,2	20	22,5	11	21
6555 10-10	10	10	5,8	32	16,5	23	26	13	26

Колпачок Мод. 6708

Пылезащитный колпачок для цанговых соединений.

Размеры


Цвет – черный.
Класс пожарной безопасности V0
(самогасящийся материал)



Артикул	A	F	L	Вес (г)
6708 4	4	10,7	10,7	1
6708 5	5	11,7	11	1
6708 6	6	13,7	11,5	1
6708 8	8	15,7	12,5	1
6708 10	10	18,5	13	1
6708 12	12	20,7	15	2
6708 14	14	23,7	15	2

Заглушка Мод. 6900 Для установки в цангу. Материал: пластик

Размеры



Артикул	G	L	P	T	Вес (г)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29,5	8	20,5	1
6900 6	6	31,5	8	22,5	1
6900 8	8	34,5	12	24,5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40,5	16	28,5	3
6900 14	14	42,5	16	30,5	3